

# PRODUKTDATABLAD FDV

Modell: WE9HO-A



Safety for life

## Vattenbrandsläckare

Vattensläckare är väl lämpade för släckning av klass-A bränder: fasta organiska material som trä, papper och textilier. Housegard vattensläckare tillverkas av kvalitetsstål. Ventilen är tillverkad av förkromad mässing med svartlackerat stålhandtag. Ventilhals i rostfritt stål för hög korrosionsbeständighet. Invändigt behandlad med europeisk kvalitetsbeläggning. Släckarens arbetsområde är +5°C/+60°C.

## Funktion

Vatten är ett rent och miljövänligt alternativ, bästa valet där miljövänlig släckning betonas.

## Användningsområde

Offentliga miljöer: offentlig verksamhet, hotell, skolor, butiker, köpcentra, där miljövänlig släckning är ett krav.



## TEKNISK SPECIFIKATION

Brandklass:	A
Effektivitetsklass:	27A
Temperaturområde:	+5 °C / +60 °C
Släckmedel:	Water
Storlek släckare:	9 L
Tömningstid:	48 sek
Kastlängd:	4-6 m
Arbetsstryck:	12 bar
Arbetsstryck:	12 bar
Cylindermaterial:	Stål
Drivgas:	Nitrogen
Bruttovikt (kg):	14
Höjd (mm):	615
Bredd (mm):	184

Modell:	WE9HO-A
Artikel:	600261-60
EAN:	7320890261606
EN3 Testrapport:	MPA 20180797/OX 59
MED cert:	18/CN/4424-1-Rev0
Certifiering:	EN3, CE, Wheelmark

**VIKTIGT:** Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB  
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

[www.gpbmnordic.se](http://www.gpbmnordic.se)

GPBM Nordic