



# Mepol HM

## Sidenmatt golvpolish

<b>Användningsområden</b>	Lämpar sig för alla vattenbeständiga golvytor. Rekommenderas för linoleumytor. Passar inte för trä- och parkettytor. Kan användas i t.ex. kontor, ålderdomshem, sjukhus och laboratorier. Tack vare den matta glansen är ytan lättskött. Avlägsnas med Antiwax Forte eller Relino (linoleum) Wetrok Mepol HM är lämpligt för användning på ESD-golv. Bara ett skikt appliceras. Mepol HM med ett skikt är testad och godkänd av Upofloor, en tillverkare av ESD-plastgolv i Finland.
<b>Egenskaper</b>	Mepol HM är diffusionsöppen.
<b>Åtgång</b>	1-3 l/100 m <sup>2</sup> /strykning.
<b>Användning</b>	Mepol HM stryks ut jämnt i 1-3 lager på ett rent, torrt golv. Torktiden är ca 20-30 min./strykning. <b>Skaka dunken väl innan användning.</b>
<b>Rengöring och underhåll</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vid fuktmopning och -torkning används neutrala Resal rengöringsmedel.</li><li>Vid torr mopning används en Masslinn-duk.</li><li>• Som underhållsmedel för polish ytan används t.ex. Remop (manuellt eller i kombimaskin och fukttorkning).</li><li>• Spraypolering använd Mepol HM i 50/50 med kallt vatten.</li><li>• Reparerande polishbehandling utförs med Mepol HM utspädd.</li></ul>
<b>pH</b>	Ca. 8,5 (koncentrat)
<b>Förpackning</b>	3x5 l (art nr 17147)
<b>Miljöinformation</b>	Hantering av utspädd produkt skall ske enligt den lokala myndighetens miljöbestämmelser.  Wetrok är anslutet till REPA. Kundnummer 5565329009.
<b>Säkerhetsdatablad</b>	Finns tillgängliga på <a href="http://wetrok.com/se/se/se/mobile">wetrok.com/se/se/se/mobile</a>
<b>Piktogram</b>	

